

Esha Bitolex 25 liter

Artikel nr. 461638

Algemeen

Esha Bitolex is een mengsel van bitumen en oplosmiddelen.



Toepassingen

Esha Bitolex is een koud verwerkbaar bitumineuze kleeflaag voor leislag of fijn grind (2-4 mm) op bitumineuze dakbedekking (met een maximale helling van 15°).

Technische productgegevens

Fysische en chemische eigenschappen

Versijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Bruin zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	156°C
Vlampunt	21 – 55°C
Relatieve dichtheid (H ₂ O = 1.000)	0,919 kg / l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet resp. gering mengbaar
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca. 70%
Organisch oplosmiddel gehalte	Ca. 30%

Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.
De ondergrond moet droog en schoon zijn.
Bij verweerde bitumineuze dakbedekking en als beschermlaag de ondergrond voorsmeren met Esha Quick Primer.
Esha Bitolex aanbrengen met een luiwagen.
Het droge en stofvrije afstrooimiddel direct in de nog natte kleeflaag aanbrengen.

Verbruik

Esha Bitolex niet verdunnen.
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.
0,3 liter per m² op bitumineuze dakbedekking

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Levering

Aflevering

Esha Bitolex verpakt in blikken van 25 liter,
of per 16 blikken, op europallets, in plastic krimphoes