

Esha Prime

Artikel nr. 466034

Productomschrijving

Esha Prime is een mengsel van bitumen en oplosmiddelen.

Toepassingen

Esha Prime is een koud verwerkbaar bitumineuze voorsmeerlaag voor dakbedekking, primer voor metaal, beton, steen of hout.

Technische productgegevens

Fysische en chemische eigenschappen

Versijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Bruin zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	156°C
Vlampunt	21 – 55°C
Relatieve dichtheid	(H ₂ O = 1.000) 0,879 kg / l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet resp. gering mengbaar
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca. 54%
Organisch oplosmiddel gehalte	Ca. 46%

Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn en (bij oude dakbedekking) vlak.

Esha Prime aanbrengen met de kwast of de spuit.

Esha Prime geheel laten drogen (1 tot 4 uur) vóór het aanbrengen van de kleeflaag.

Verbruik

Esha Prime niet verdunnen.

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.

0,1 liter per m² op metaal / bitumineuze dakbedekking

0,2 liter per m² op beton

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.

In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Levering

Aflevering

Esha Prime verpakt in blikken van 25 liter,

of per 16 blikken, op europallets, in plastic krimphoes

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.