



ESHA KSK Primer 25 ltr.

Artikel nr. 561651

Algemeen

ESHA KSK Primer is een koud verwerkbare bitumineuze primer voor het plakken van koud verkleefbare dakrollen zoals ESHA KSK dakrollen en Esha Universal ZK op een daarvoor geschikte ondergrond zoals metaal, beton of hout ^{\1}

^{\1} Geschiktheid van de ondergrond moet aangetoond zijn.

Toepassingen

Algemeen:

ESHA KSK Primer is direct klaar voor gebruik en mag niet verdund of gemengd worden met andere stoffen.

De te overplakken ondergrond moet droog, schoon en egaal zijn.

Aanbrengen van ESHA KSK Primer dient te geschieden met borstel of roller.

Primer verbruik ca. 100 – 200 gram/m² (afhankelijk van het type ondergrond)

Droogtijd ca. 30 minuten.

Weersomstandigheden:

ESHA KSK Primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag geen vocht tussen Primer en substraat komen.

Absorberende ondergronden toegestaan indien: (zoals bitumen, beton, hout etc....)

Verwerkingstemperatuur	ondergrond	
	Droog	(matig) vochtig ^{\2}
> 0 °C	Ja	Ja
> 0 °C + bij kans op vorst	Ja	Nee
> - 10 °C	Ja	Nee

^{\2} een laagje water op de ondergrond is absoluut niet toegestaan.

Niet-absorberende ondergronden toegestaan indien: (zoals metaal, plastic randafwerking, etc.)

Verwerkingstemperatuur	ondergrond	
	Droog	(matig) vochtig ^{\2}
> 0 °C	Ja	Nee
> 0 °C + bij kans op vorst	Ja	Nee
> - 10 °C	Ja	Nee

ESHA KSK Primer is niet geschikt i.c.m. PS-schuim en zacht PVC

Technische productgegevens

Verschijningsvorm	vloeibaar	
Kleur	bruin	
Vlampunt	Lager dan 0°C	
Relatieve dichtheid(H ₂ O = 1.000)	0,840 gram/cm ³	20°C
Viscositeit	900 ±.100 mPas	20°C
Na droging	elastisch	



Verwerking

Schoonmaken van gereedschap
met ethylacetaat of white spirit.

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen. In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Levering