

## Esha Ruplast 5 liter

Artikel nr. 562627

### Algemeen

Esha Ruplast is een mengsel van bitumen, additieven en oplosmiddelen.



### Toepassingen

Het is een koud verwerkbaar bitumineuze pasta voor het repareren van lekkages.

### Technische productgegevens

Fysische en chemische eigenschappen	
Versijningsvorm	Pasta
Kleur	Zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	140°C
Vlampunt	> 26°C DIN 52213/ Teil 1
Relatieve dichtheid (H <sub>2</sub> O = 1.000)	Ca. 0,914 kg/l 20°C DIN 1305
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	< 0,5 g/l

### Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.

De ondergrond moet droog en schoon zijn en bij ernstige vervuiling worden voorgesmeerd met Esha Quick Primer.

- Aanbrengen met een spatel
- Bij reparatie het aan te brengen reparatiestuk (membraan met in elk geval een bezande onderzijde) aandrukken in de natte Ruplast.

#### Verbruik

- Esha Ruplast niet verdunnen.
- Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.  
0,6 liter per m<sup>2</sup> op bitumineuze dakbedekking zonder leislag

#### Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.

In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

### Levering

#### Aflevering

Esha Ruplast is verpakt in blikken van 5 liter.