

PRODUCTBLAD



ELASTO-PRIMER

Beschrijving

- Universele, sneldrogende elastomeer hechtprimer
- **Zonder oplosmiddelen.**

Verpakking

- Emmer à 30 liter
- Emmer à 10 liter



Technische gegevens

Droogtijd: ca 2 uur (afhankelijk van ondergrond en temperatuur)

Verwerkingstemperatuur:
> + 5° C

Verbruik:
0,1—0,3 liter / m² (afhankelijk van ondergrond)

Reukloos

Zonder oplosmiddelen

Zeer goede kleefkracht

Milieuvriendelijk

Toepassing

Elasto-primer wordt als hechtprimer toegepast bij verschillende ondergronden zoals:

Steenachtige ondergrond
Metaal
Bitumineuze dakbanen
Bitumenbestendige dakbanen

Opslag en houdbaarheid:

Vorstvrij, koel en droog opslaan.
In gesloten verpakking blijft de Elasto-primer ca. 12 maanden houdbaar.

Verwerkingsvoorschriften

Elasto-primer, universele sneldrogende hechtprimer op basis van elastomeerbitumen, zonder oplosmiddelen.

Elasto-primer kan met een borstel, vachtroller of spuit worden aangebracht.

Ondergrond dient droog, schoon, olie- en vetvrij te zijn

De Elasto-primer moet voor het aanbrengen van de volgende laag voldoende droog zijn.

Productaanpassingen voorbehouden (stand 02/07)

Icopal Nederland BV

Molensteijn 48
3454 PT De Meern
Postbus 240
3454 ZL De Meern

telefoon
030 66 66 090
fax
030 66 66 056

www.icopal.nl
e-mail: info.nl@icopal.com
handelsregister Utrecht
nr. 24257614