

Icopal SIPLAST-PRIMER



Sneldrogende, oplosmiddelhoudende elastomeerbitumen
hechtprimer met uitstekende kleefkracht



Icopal SIPLAST-PRIMER



De hoogwaardige elastomeerbitumen-hechtprimer voor alle ondergronden



SIPLAST-PRIMER is een hoogwaardige elastomeerbitumen hechtprimer met bijzondere verwerkingsvoordelen

- vloeibaar
- sneldrogend
- grote kleefkracht
- snel te verwerken
- gering verbruik

SIPLAST-PRIMER wordt als hechtprimer toegepast bij verschillende ondergronden bijv:

- Steenachtige ondergrond
- Metaal
- Bitumineuze dakbanen
- Bitumenbestendige dakbanen



Icopal-SIPLAST-PRIMER

indringdiepte 2 – 3 mm



standaard primer

indringdiepte 0,5 – 1 mm

Verwerkingsvoorschriften

SIPLAST-PRIMER kan met een borstel, vachtroller of nevelspuit worden aangebracht op een ondergrond welke droog, schoon olie- en vetvrij dient te zijn.

Verbruik:

0,1 - 0,35 liter/m² (afhankelijk van de ondergrond)

Verwerkingstemperatuur:

> + 5° C

Droogtijd:

Ca. 2 uur (afhankelijk van ondergrond en temperatuur)

Opslag en houdbaarheid

Koel, droog en brandvrij opslaan. Aangebroken verpakking goed afsluiten.

Veiligheid

R10 - Ontvlambaar-vluchtig
Vloeistof of damp kan prikkeling veroorzaken aan de ogen, huid en luchtwegen

Verpakking

bus à 25 liter

SIPLAST-PRIMER kan ook worden aangebracht op gering vochtige ondergrond

Icopal Nederland BV

Postbus 240
3454 ZL DE MEERN
Molensteijn 48
3454 PT DE MEERN
telefoon 030 66 66 090
telefax 030 66 66 056
info.nl@icopal.com
www.icopal.nl