

## Villaplan®

Ideale egalisatiekorrels voor het platte dak  
bij nieuwbouw en renovatie





# Villaplan®

## Ideale egalisatiekorrels voor het platte dak bij nieuwbouw en renovatie

### Toepassing:

Icopal VILLAPLAN® wordt toegepast op platte daken, in nieuwbouw en renovatie, voor het uitvlakken van kleine oneffenheden en het maken van kleine afschotcorrecties. Het kan niet worden toegepast om een groot oppervlak op afschot te brengen.

Icopal VILLAPLAN® wordt ook gebruikt als opvulmateriaal langs dakranden, waar bij de beëindiging van niet schuin afgesneden thermische isolatie, een opening blijft bestaan tussen de overgang dakopstand en isolatie.

Icopal VILLAPLAN® wordt zonder gebruik van kleef- of andere hulpstoffen direct uit de zak verwerkt. Voor een extra goede hechting aan de ondergrond is het aan te bevelen deze eerst te behandelen met een bitumendaklak. Vervolgens Icopal VILLAPLAN® uitstrooien in de nog niet droge, kleverige bitumendaklak.

### Eigenschappen:

Egalisatiekorrels voor het uitvlakken van oneffenheden in het dakvlak en voor het maken van kleine afschot-correcties:

- Direct gebruiksklaar, niet mengen.
- Gemakkelijke en veilige verwerking.
- Droog te verdichten.
- Restanten kunnen later worden gebruikt.

### Opslag en houdbaarheid:

VILLAPLAN® moet koel en droog worden opgeslagen en binnen een jaar verwerkt worden.

### Verbruik:

Ca. 1,8 -2,2 kg ( 15 - 19 liter) per centimeter dikte per m<sup>2</sup>.

### Attentie:

De Icopal stamper is alleen geschikt voor gebruik op een stabiele ondergrond, bijv. beton.

Op een beweeglijke, verende ondergrond dient een wals te worden gebruikt.

