

KOMO[®] Productcertificaat

Nummer	K66714/05	Vervangt	K66714/04
Uitgegeven	2016-08-15	d.d.	2015-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 of 3

EshaGum dakbanen

Icopal B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat voor EshaGum dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 2 "Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen" d.d. 22-6-2015 en het KOMO attest K91311/01 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij EshaGum dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt Kiwa het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van EshaGum dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde EshaGum dakbanen bij aflevering overeenkomen met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificaties en producteigenschappen, mits de EshaGum dakbanen voorzien zijn van het KOMO[®] merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.



Luc Leroy
Kiwa

Dit KOMO productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. Advies: raadpleeg de website van Kiwa om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

Icopal B.V.
Hoendiep 316
9744 TC GRONINGEN
Tel. 050-5516333
Fax 050-5516233
info@icopal.nl
www.icopal.nl

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

EshaGum dakbanen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIES.

1.1 Onderwerp

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K91311 voor EshaGum dakbedekkingssystemen. Tevens wordt voldaan aan de milieu hygiënische specificaties zoals vastgelegd in BRL 9327.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;



Cert. Nr. K66714

- merknaam;
- codering volgens het in BRL 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- afmetingen.

1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merknaam	Code	Omschrijving
EshaGum 470	470 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
EshaGum 470 Zwart, of andere kleuren	470 K 24	Gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
EshaGum 470 Noxite®	-	Speciaal gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating.
EshaGum 470 WS	-	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating – bestand tegen worteldoorgroei (volgens EN 13948).
EshaGum 470 KK Zwart	-	Gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatiemat met extra coating, aan de onderzijde afgewerkt met polypropyleenvlies.
EshaGum 446	446 K 14	Gemodificeerd gebitumineerde glasvlies+polyestermat met extra coating
EshaGum 446 WS	-	Gemodificeerd gebitumineerde glasvlies+polyestermat met extra coating – bestand tegen worteldoorgroei (volgens EN 13948).
EshaGum 446 KK	-	Gemodificeerd gebitumineerde glasvlies+polyestermat met extra coating, aan de onderzijde afgewerkt met een polypropyleenvlies.

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merknaam	Dikte (mm)	Lengte (m) ²⁾	Breedte (m)
EshaGum 470	3,8	6,0	1,0
EshaGum 470 Zwart, of andere kleuren	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 470 Noxite®	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 470 WS	3,8	6,0	1,0
EshaGum 470 KK Zwart	3,6 ¹⁾	5,0	1,0
EshaGum 446	3,8	6,0	1,0
EshaGum 446 WS	3,8	6,0	1,0
EshaGum 446 KK	3,8	5,0	1,0

1) Dikte gemeten op de zelfkant.

2) Afwijkende rollengtes zijn mogelijk.



EshaGum dakbanen

Tabel 2a omschrijving onderlagen

Merknaam	Code	Omschrijving
EshaBase 460 EW	460 P 60	Eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyestermat.
EshaBase 460	460 P 14	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC.
VEDATOP SU	-	Zelfklevende gemodificeerd gebitumineerd glasscrim-vlies-combi aan de onderzijde voorzien van wegtrekfolie en aan de bovenzijde afgewerkt met wegbrandfolie – afwerking dakranden en dakopstanden
EshaBase 260 z/z	260 P 11	Gebitumineerde polyestermat
EshaBase TK 40	-	Gemodificeerd gebitumineerde glasweefsel met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare coating (profilering).
EshaBase P EPS	-	Eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde speciale polyestermat.

Tabel 2b leveringsgegevens onderlagen

Merknaam	Dikte / Massa per opp.	Lengte (m)	Breedte (m)
EshaBase 460 EW	1,6 kg/m ²	7,5	1,0
EshaBase 460	3,0 mm	6,0 ¹⁾	1,0
VEDATOP SU	3,0 mm	6,5 ¹⁾	1,0
EshaBase 260 z/z	2,3 kg/m ²	10,0	1,0
EshaBase TK 40	3,8 mm	5,0	1,0
EshaBase P EPS	2,4 kg/m ²	10,0	1,0

1) Afwijkende rollengtes zijn mogelijk.

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K91311/01 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K91311/01 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- **Icopal B.V.**
- En zo nodig met
- **Kiwa Nederland B.V.**