

# Decra Roman

## Technische productgegevens



### Helling

Minimale helling	15° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen)
Maximale helling	90°

### Afmetingen

Totale dakpanelement afmeting (bxh)	1100 mm x 375 mm
Nuttige afmeting (bxh)	1052 mm x 350 mm
Nuttige oppervlakte	0,37 m <sup>2</sup> per element (2,72 elementen per m <sup>2</sup> )
Staaldikte	0,45 mm
Soort metaal	Zn250 g/m <sup>2</sup>

### Gewicht

Gewicht per element	2,71 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	7,46 kg

### Bevestiging

Decra bevestigers	50 mm x 2,50 mm gecoate Decra nagel
Aantal per element	5 stuks (12 per m <sup>2</sup> )

### Benodigde panlatten

Panlatten	2,70 strekkende meter per m <sup>2</sup> (Incl. verlies)
Lattenafstand	348 mm

### Dikte panlatten

Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)
600 mm	38 mm x 30 mm
900 mm	50 mm x 30 mm
1200 mm	50 mm x 50 mm

### Verwerking

Zie verwerkingsvoorschriften

### Weersbestendigheid

Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m <sup>2</sup>
UV-bestendig	Kleurecht
Waterdicht bij:	Een dakhelling van 15° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m <sup>2</sup> bij een windsnelheid van 14 m/sec
Geluid (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	65 dB

### Verpakking







**0,45mm staal**

Elementen per pallet	250 elementen
----------------------	---------------



## Opbouw Decra Roman dakpanelement



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  0,45mm flexibel staal DX53
-  Polyurethaan primer

## Kleuren



Rustiek



Terracotta

**NB: Hulpstukken zijn alleen leverbaar in terracotta.**