

# Quadro by Icopal

## Technische productgegevens



### Helling

Minimale helling	15° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen)
Maximale helling	90°

### Afmetingen

Totale dakpaneelafmeting (bxh)	1293 mm x 419 mm
Nuttige afmeting (bxh)	1250 mm x 399 mm
Nuttige oppervlakte	0,50 m <sup>2</sup> per element (2 elementen per m <sup>2</sup> )
Staaldikte	0,75 mm
Soort metaal	Zn250 g/m <sup>2</sup>

### Gewicht

Gewicht per element	3,60 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	7,20 kg

### Bevestiging

Icopal bevestigings	50 mm x 2,50 mm gecoate Decra nagel
Aantal per element	3 stuks (6 per m <sup>2</sup> )

### Benodigde panlatten

Afstand panlatten (zie tekening)	<b>Bij halfsteens verband</b> (wanneer de groeven in de elementen verticaal verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)
Bij dit type element is een tussenpanlat vereist	<b>Bij tegelverband</b> (wanneer de groeven in de elementen verticaal op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)
600 mm	38 mm x 30 mm (h x b)
900 mm	50 mm x 30 mm (h x b)
1200 mm	50 mm x 50 mm (h x b)

### Verwerking

Zie verwerkingsrichtlijnen
----------------------------

### Weerbestendigheid

Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m <sup>2</sup>
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2
Waterbestendig bij:	Een dakhelling van 15° (Icopal Monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m <sup>2</sup> bij een windsnelheid van 14 m/sec
Geluid (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	70 dB


### Verpakking





Elementen per pallet	<b>0,75mm staal</b> 200 elementen
----------------------	--------------------------------------

082017 / Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid, daarom wordt aangeraden om de producten aan de hand van monsters te beoordelen. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en vorm.



## Opbouw Quadro by Icopal dakpaneel



-  Extra duurzame poedercoating toplaag
-  Polyurethaan primer
-  Zn250 g/m<sup>2</sup> staal
-  Polyurethaan primer

## Kleuren



Baksteen rood



Grafiet grijs



Mat zwart



Mol grijs