

Universal Perfect Fix

Artikelnummers: 7612070 / 7612071 / 7612072 / 7612073

Toepassingen

Universal Perfect Fix wordt gebruikt voor het maken van o.a. kimfixatie profielen en tussenfixatie strippen. Icopal Universal dakbanen kunnen aan deze foliestaalplaten gelast worden tot een sterke, duurzame verbinding. Mechanisch bevestigd h.o.h. 250 mm

Verwerking

Conform verwerkingsrichtlijnen uitgegeven door BMI Icopal. Knippen, zetten en bewerken volgens de beroepsregels voor metaalbewerking. Tussen de afzonderlijke profielen een ruimte van 20 mm aanhouden.

Veiligheidsvoorschriften en professionele regels voor metaalbewerking en de verwerkingsvoorschriften voor Icopal Universal dakbanen.

Levering

Aflevering

7612070	Universal Perfect Fix platen	2 x 1 m	30 stuks/pallet
7612071	Universal Perfect Fix binnenhoek fixatie profiel	80 x 80 mm	12 stuks/bundel
7612072	Universal Perfect Fix buitenhoek fixatie profiel	80 x 80 mm	12 stuks/bundel
7612073	Universal Perfect Fix fixatie strip	80 mm	24 stuks/bundel

Opslag en transport

Universal Perfect Fix heeft geen maximale houdbaarheid.

Product omschrijving

Universal Perfect Fix is een tweezijdig sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van een speciale laag POCB coating.

Uiterlijk bovenzijde	Zwart
Uiterlijk onderzijde	Afgewerkt met een beschermende coating

Product specificatie

Product specificaties	Waarde	Eenheid
Totale dikte	1,4	mm
Dikte Sendzimir verzinkte staalplaat	0,6	mm
Dikte POCB laag	0,8	mm
Massa	6	kg/m ²