



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat K66712/04



Uitgegeven 2018-04-01 Vervangt K66712/03  
Geldig tot Onbepaald d.d. 2015-01-01  
Pagina 1 van 3

## Icopal Dakbanen Icopal B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat voor Icopal Dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 2: "Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen" d.d. 22-6-2015 en het KOMO attest K91309 /01 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Icopal Dakbanen bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen mits de Icopal Dakbanen voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy  
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

#### Certificaathouder

Icopal B.V.  
Hoendiep 316  
9744 TC GRONINGEN  
Tel. 050-5516333  
info@icopal.nl  
www.icopal.nl



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

Icopal Dakbanen

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

**1.1 Onderwerp**

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K91309 voor Icopal Dakbanen dakbedekkingssystemen. Tevens wordt voldaan aan de milieu hygiënische specificaties zoals vastgelegd in BRL 9327.

**1.2 Merken**

Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;



**K66712**

- merknaam;
- codering volgens het in BRL 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- afmetingen.

**1.3 Vorm en samenstelling**

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merksnaam	Code	Omschrijving
Parafor Multi	-	Geminaliseerde gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie met extra coating en in de overlap aanduiding voor de positionering van de bevestigigers
Expandrit®-Plus	-	Geminaliseerde gemodificeerd gebitumineerde polyester spinvlies aan de onderzijde voorzien van rillen-Vario bitumen + PE folie
Elastotherm®	-	Geminaliseerde gemodificeerd gebitumineerde polyester spinvlies aan de onderzijde Syntan coating met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Power-Thermstrepen + PE folie
Thermosolo GS	-	Geminaliseerde gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie aan de onderzijde Syntan coating met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Power-Thermstrepen + PE folie

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merksnaam	Dikte (mm)	Lengte (m)	Breedte (m)
Parafor Multi	3,5 <sup>1)</sup>	5,0	1,0
Expandrit®-Plus	3,7 <sup>1)</sup>	5,0	1,0
Elastotherm®	3,0 <sup>1)</sup>	5,0	1,0
Thermosolo GS	3,2 <sup>1)</sup>	5,0	1,0

<sup>1)</sup> gemeten op zelfkant

Tabel 2a omschrijving onderlagen

Merksnaam	Code	Omschrijving
Sicotec®	-	Gemodificeerd gebitumineerde glasmixweefsel aan de onderzijde voorzien van een anti doorkleef folie en "safety" overlap
SCR Parafof	-	Met folie afgewerkt éénzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyesteremat
Roofack SA	-	Zelfklevend gemodificeerd gebitumineerde glasweefsel aan de onderzijde voorzien van wegtrekfolie en aan de bovenzijde afgewerkt met wegbrandfolie – afwerking dakranden en dakopstanden / dampremmende laag
Villadrit®	-	Gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie aan de onderzijde voorzien van rillen-Vario bitumen + PE folie
Ventitherm®	-	Gemodificeerd gebitumineerde draadversterkt glasvlies aan de onderzijde Syntan coating met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Power-Thermstrepen + PE folie

## Icopal Dakbanen

Tabel 2b leveringsgegevens onderlagen

Merknaam	Dikte / Massa per opp.	Lengte (m)	Breedte (m)
Sicotec®	3,5 mm	5,0	1,0
SCR Parafol	2,2 mm	10,0	1,0
Vedatop SU	3,0 mm	6,5 <sup>2)</sup>	1,0
Villadrit®	4,0 mm	5,0	1,0
Ventitherm®	3,2 mm	5,0	1,0

2) Afwijkende lengtes mogelijk

## 2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist is;
  - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K91309/01 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K91309/01 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- Icopal B.V.

En zo nodig met

- Kiwa Nederland B.V.