

Nr.

V130048 (4)

3-4

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	Vedagard FR
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnummer: zie de verpakking van het product geldig 11.11.2015
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Dampremmende lagen van bitumen
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Vedagard FR VEDAG GmbH . Geisfelder Str. 85-91 96050 Bamberg Germany
5	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	niet relevant
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	systeem 3
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: De aangemelde productcertificatie-instantie 1213 SKZ heeft een bepaling van het producttype uitgevoerd op grond van typekeuring (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of productdocumentatie. () () ()	
8	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	niet relevant

9 Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	
Waterdichtheid	200 (24h) kPa	
Treksterkte (langsrichting)	400 N/50 mm	
Treksterkte (dwarsrichting)	400 N/50 mm	
Rek (langsrichting)	2,5 %	EN 13970:2004 /A1:2006
Rek (dwarsrichting)	2,5 %	
Weerstand tegen statische belasting (A, zacht substraat)	NPD	
Weerstand tegen statische belasting (B, hard substraat)	NPD	
Nageldoorscheursterkte	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	$S_d = \mu \times s = 1500 \text{ m}$	
Treksterkte van lasverbindingen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid na kunstmatige veroudering (EN 1296)	NPD	
Waterdampdoorlatendheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water	NPD	
Flexibiliteit bij lage temperatuur	$\leq -30 \text{ °C}$	
Gevaarlijke stoffen	Opmerking 1,2	

Opmerking 1 Dit product bevat geen asbest of teer componenten.

Opmerking 2 Zolang geharmoniseerde Europese test methoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **niet relevant**

10

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bamberg

11.11.2015
dd/mm/yyyy

Vorsitzender der Geschäftsführung
Group Managing Director