

Prestatieverklaring

EshaBase Alu

UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

3248.4

EshaBase Alu

BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)

Dampremmende lagen van bitumen

FABRIKANT

ICOPAL BV
Hoendiep 316, 9744 TC Groningen
Netherlands

HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

systeem 3

GEHARMONISEERDE NORM

EN 13970:2004 /A1:2006

AANGEMELDE INSTANTIE(S)

0620

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Groningen

02-08-2021



AANGEGEVEN PRESTATIE

| ESSENTIËLE KENMERKEN | PRESTATIES |
|---|---|
| Brandgedrag | Klasse E |
| Waterdichtheid | Pass (60 kPa) |
| Treksterkte (langsrichting) | 550 ± 20% N/50 mm |
| Treksterkte (dwarsrichting) | 375 ± 20% N/50 mm |
| Rek (langsrichting) | 3 ± 1 % |
| Rek (dwarsrichting) | 3 ± 1 % |
| Weerstand tegen dynamische belasting (A, hard substraat) | NPD |
| Weerstand tegen dynamische belasting (B, zacht substraat) | NPD |
| Nageldoorscheursterkte | NPD |
| Waterdampdoorlatendheid | 8,12 X 10 ¹² (m ² .s.Pa)/kg |
| Treksterkte van lasverbindingen | NPD |
| Waterdampdoorlatendheid na kunstmatige veroudering (EN 1296) | Voldoet |
| Waterdampdoorlatendheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water | NPD |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur | ≤ 0 °C |
| Gevaarlijke stoffen | Opmerking 1,2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Opmerking 1 Dit product bevat geen asbest of teer componenten.
Opmerking 2 Zolang geharmoniseerde Europese test methoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.