

Prestatieverklaring

Vedagard Multi SK

UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

147668.1

Vedagard Multi SK

BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)

Dampremmende lagen van bitumen

FABRIKANT

ICOPAL BV
Hoendiep 316, 9744 TC Groningen
Netherlands

HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

systeem 3

GEHARMONISEERDE NORM

EN 13970:2004 /A1:2006

AANGEMELDE INSTANTIE(S)

1213

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Groningen

01-02-2021



AANGEGEVEN PRESTATIE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES
Brandgedrag	Klasse E
Waterdichtheid	Pass (200 kPa)
Treksterkte (langsrichting)	400 N/50 mm
Treksterkte (dwarsrichting)	300 (±40) N/50 mm
Rek (langsrichting)	3 % abs.
Rek (dwarsrichting)	3 % abs.
Weerstand tegen dynamische belasting (A, hard substraat)	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting (B, zacht substraat)	NPD
Nageldoorscheursterkte	NPD
Waterdampdoorlatendheid	Sd = 1500m
Treksterkte van lasverbindingen	NPD
Waterdampdoorlatendheid na kunstmatige veroudering (EN 1296)	NPD
Waterdampdoorlatendheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water	NPD
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -25 °C
Gevaarlijke stoffen	Opmerking 1,2

Opmerking 1 Dit product bevat geen asbest of teer componenten.
Opmerking 2 Zolang geharmoniseerde Europese test methoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.